

TopInfo

VITOLADENS 300-T

Oljna kondenzacijska enota za posodobitev in novogradnjo



Ogrevalna površina Inox-Radial iz plemenitega, nerjavnega jekla

Vitoladens 300-T – talna oljna kondenzacijska enota s privlačnim razmerjem med zmogljivostjo in ceno. Z območjem nazivne toplotne moči od 20,2 do 53,7 kW je Vitoladens 300-T predvsem pri posodabljanju idealna rešitev za koriščenje oljne kondenzacije. Posebna prednost kotla Vitoladens 300-T je dvostopenjsko pridobivanje toplote s kombinacijo uveljavljene biferalne ogrevalne površine in sledilnega korozijsko odpornega prenosnika toplote Inox-Radial iz plemenitega, nerjavnega jekla. Ta princip zagotavlja, da zgorevanje in kondenzacija potekata prostorsko ločeno in se prepreči mešanje kondenzata in ostankov zgorevanja. Neizogibni ostanki zgorevanja ostanejo v gorilni komori, medtem ko zgorevalni plini v prenosniku toplote Inox-Radial kondenzirajo čisto in brez oblog.

Vitoladens 300-T v kombinaciji z ravnimi sončnimi kolektorji Vitosol 200-F

Pregled prednosti:

- Najbolj prodajan oljni kondenzacijski kotel
- Območje moči: 20,2 do 53,7 kW
- Normiran izkoristek: do 97 % (HS) / 103 % (Hi).
- Zgorevanje z malo škodljivih snovi emisijske vrednosti so običutno nižje od mejnih vrednosti znaka zaščite okolja »Modri angel«
- Zanesljiva biferalna ogrevalna površina
- Proti koroziji odporen prenosnik toplote Inox-Radial iz plemenitega, nerjavnega jekla za optimalno koriščenje kondenzacijske toplote

Kondenzacijska tehnika – učinkovita, gospodarna, dolgoročno varna

Viessmann d.o.o.
C. XIV. divizije 116a, 2000 Maribor
tel: 02 480 55 50; faks: 02 480 55 60
brezplač. števil.: 080 10 11
viessmann@viessmann.si
www.viessmann.si

Uporabijo se lahko vsa običajna EL kurilna olja



Sledilni prenosnik toplote Inox-Radial iz plemenitega, nerjavnega jekla



Vitoflame 300 – modroplamenski gorilnik z nizkimi emisijami

- Vodenje vode v protitočnem principu zagotavlja maksimalno koriščenje nizkih temperatur povratka
- Uporabijo se lahko vsa standardna EL kurilna olja
- Tiho obratovanje modroplamenskega gorilnika zaradi dušilnika hrupa, ki je integriran v gorilni komori
- Cenovno ugoden sistem za odvajanje dimnih plinov, možno je obratovanje neodvisno od zraka v prostoru

Paketi s kotlom VITOLADENS 300-T in ogrevalnikom sanitarne vode

Dobavni obsegi paketov:	Ogrevalnik sanitarne vode	Prostorn. l	Nazivna toplotna moč pri temperaturah sistema 50/30°C oz. 80/60°C (kW)			Naroč. št. EUR
			20,2/18,8	24,6/22,9	28,9/27,0	
Dobavni obseg paketa: <ul style="list-style-type: none"> ■ Oljni kondenzacijski kotel Vitoladens 300-T ■ Vremensko vodena regulacija Vitotronic 200, tip KW2 ■ Modroplamenski oljni gorilnik Vitoflame 300 ■ Koaksialni odvod dimnih plinov/dovod zraka ■ Mala razdelina skupina ■ Podstavek kotla (samo pri pokončnem ogrevalniku) ■ Ogrevalek sanitarne vode s sistemsko povezavo ■ Oljni filter z avtomatskim odzračevalnikom olja 	Vitocell 100-H, tip CHA, podstavljen jeklen ogrevalnik z emajliranjem Ceraprotect	160	VW3B674 6063,-	VW3B675 6218,-	VW3B676 6257,-	Naroč. št. EUR
		200	VW3B677 6242,-	VW3B678 6397,-	VW3B679 6437,-	Naroč. št. EUR
	Vitocell 100-V, tip CVA, pokončen jeklen ogrevalnik z emajliranjem Ceraprotect	160	VW3B680 5640,-	VW3B681 5794,-	VW3B682 5833,-	Naroč. št. EUR
		200	VW3B683 5666,-	VW3B684 5820,-	VW3B685 5859,-	Naroč. št. EUR

Paketi s kotlom VITOLADENS 300-T s sončnimi kolektorji Vitosol 200-F in bivalentnim ogrevalnikom sanitarne vode

Dobavni obsegi paketov:	Ogrev. sanit. vode	Kolektor, površina	20,2/18,8		24,6/22,9		Naroč. št. EUR
Dobavni obseg solarnega paketa: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ravni kolektorji Vitosol 200-F ■ Bivalenten ogrevalnik sanitarne vode Vitocell 100-B, tip CVB ali 100-U, tip CVU ■ Solarna regulacija Vitosolic 100¹⁾ ■ Solar-Divicon z obtočno črpalko tip PS 10¹⁾ ■ Izločevalnik zraka¹⁾ ■ Polnilna armatura¹⁾ ■ Solarna raztezna posoda ■ Navojni spoj s prižemnim obročem z odzračevanjem ■ Priključni vodi ■ Nosilni medij toplote (25 l) Dobavni obseg kotlovnega dela paketa: <ul style="list-style-type: none"> ■ Oljni kondenzacijski kotel Vitoladens 300-T ■ Vremensko vodena regulacija Vitotronic 200, tip KW2 ■ Modroplamenski oljni gorilnik Vitoflame 300 ■ Koaksialni odvod dimnih plinov/dovod zraka ■ Podstavek kotla ■ T kos brez protipovratne lopute ■ Mali razdelilnik z varnostno skupino ■ Oljni filter z avtomatskim odzračevalnikom olja ■ Raztezna posoda (35 l) 	Vitocell 100-B, tip CVB, bivalenten ogrevalnik 300 l	SV2A 2/5,02 m ²	VW3B686 8203,-	VW3B687 8358,-		Naroč. št. EUR	
		SV2A 2/5,02 m ²	VW3B690 8320,-	VW3B691 8475,-		Naroč. št. EUR	
	Vitocell 100-B, tip CVB, bivalenten ogrevalnik 300 l	SH2A 2/5,02 m ²	VW3B688 8228,-	VW3B689 8384,-		Naroč. št. EUR	
		SH2A 2/5,02 m ²	VW3B692 8345,-	VW3B693 8500,-		Naroč. št. EUR	

Navedene cene so informativne, brez DDV. Pridržujemo si pravico do tehničnih in cenovnih sprememb!
Prodaja opreme se vrši izključno preko podjetij ogrevalne tehnike.